



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
Rollläden • shutters
Türen + Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschläge • building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 12/09-A297-Z1

Version 1.de

Prüfung der hygrothermischen Beanspruchung von Türen nach DIN EN 1121 : 2000-09 „Türen – Verhalten zwischen zwei unterschiedlichen Klimaten – Prüfverfahren“, Prüfklima c

Antragsteller Moralt AG
Lenggrieser Straße 52
83646 Bad Tölz

Bauart Innentürrohling aus Holz und Holzwerkstoffen mit Einlage aus Stäbchenmittellagen, Decklagen aus Holzwerkstoffen, Decklagen optional mit mehrschichtigen, symmetrischen Aufbau, wahlweise furniert und/oder mit Oberflächenbeschichtung (Lacksystem)

Produktbezeichnung Moralt InDoor LAMINESSE

Maße (B x H) ca. 1350 x 2240 mm

Dicke ≥ 44 mm

Prüfnorm DIN EN 1121 : 2000-09 „Türen – Verhalten zwischen zwei unterschiedlichen Klimaten – Prüfverfahren – Deutsche Fassung EN 1121: 2000“

Prüfdokument Gutachtliche Stellungnahme Nr. 12/09-A297-G1 vom 25.09.2012

Prüfbedingungen spannungsfreie Lagerung der Türen im Klima c

Klassifizierung	Prüfklima nach	Klasse nach	Klasse nach
	DIN EN 1121 Prüfklima c	DIN EN 12219 2	DIN EN 1530 3



Gültigkeit Laufzeit der oben genannten Normen

Dipl.-Ing.(FH) Rüdiger Müller
Institutsleiter



Dipl.-Ing.(FH) Christoph Geiger
Sachbearbeiter